





Радиоканал 868 МГц	подключаемый	подключаемый	подключаемый	подключаемый	подключаемый	подключаемый
Модели датчиков 868 МГц	датчики ZONT	датчики ZONT	датчики ZONT	датчики ZONT	датчики ZONT	датчики ZONT
Радиоканал 433 МГц	нет	встроенный	встроенный	встроенный	встроенный	встроенный
Модели датчиков 433 МГц	нет	датчики, работающие по протоколам связи PT2262 EV1527				
Модели проводных термодатчиков	цифровые DS18S20 аналоговые NTC	цифровые DS18S20 аналоговые NTC	цифровые DS18S20	цифровые DS18S20 аналоговые NTC	цифровые DS18S20	цифровые DS18S20
Программные ограничения кол-ва термодатчиков для регулирования	до 15	нет программных ограничений	до 10	нет программных ограничений	до 10	до 10
Поддерживаемые интерфейсы	1-Wire USB 2.0 K-line RS-485	1-Wire USB 2.0 K-line RS-485	1-Wire USB 2.0 K-line	1-Wire USB 2.0 K-line RS-485	1-Wire USB 2.0 K-line	1-Wire USB 2.0 K-line
Основное питание	~ 220	= 9-16 В				
Резервное питание	= 3,7 В, 1 А/ч встроенный, литиевый	= 12 В, 7 А/ч внешний, свинцово- кислотный				